

Schmierstoffe



Für unsere Drehverbindungen und Linearsysteme verwenden wir standardmäßig hochwertige Schmierstoffe, die für die meisten Anwendungen geeignet sind. Besondere Einsatzbedingungen erfordern spezielle Schmierstoffe. Standard- und Spezialfette erhalten Sie in den jeweiligen Gebindegrößen bei uns als Zubehör. Sie können beim Ersteinsatz unserer Lagerelemente verwendet werden oder zur Nachschmierung von Drehverbindungen.

| Einsatzbereich | Hersteller | Bezeichnung | Verwendung | Gebinde | Bestellnr. |
|-----------------------|------------|------------------------|--|------------|------------|
| Standard | | | | | |
| Universell einsetzbar | Shell | Gadus S3 V220C | ab Werk in allen LVA, LVB, LVC, LVD, LVE, LVG | 400g | 45176 |
| Spezial | | | | | |
| Hochdynamik | Klüber | Isoflex Topas NCA52 | bei hohen Drehzahlen oder Verfahrgeschwindigkeiten | 1kg | 10004 |
| Hochtemperatur | Klüber | Barrierta L55/2 | für Temperaturen in Bereichen bis max. +260°C | 180g | 06439 |
| Lebensmitteltauglich | Klüber | Klübersynt UH1 64-1302 | Paraffinfrei (z.B. für Lebensmittel, Pharmazie) | 400g | 47612 |
| Reinraum/Vakuum | Klüber | Klüberalfa YVI93-152 | hohe chem. Stabilität für extreme Umgebungen | 1kg / 50gr | 48055 |

Kontakt

Franke GmbH
Obere Bahnstraße 64
73431 Aalen

Tel. +49 7361 920-0
Fax +49 7361 920-120
info@franke-gmbh.de

DIN EN ISO 9001 QM
DIN EN ISO 14001 QM